

主要特点:

- ◆ 手动/自动多标记扫点切割, 大尺寸、高精度
- ◆ 大压力小车, 切割材料范围更广
- ◆ 铝合金机身结构, 钣金支架, 使用稳定

切割样品:



技术参数:

| 型号 | SG-420I/420IP | SG-720I/720IP | SG-1350I/1350IP |
|------------------|---|-------------------|--------------------|
| 最大进纸尺寸 | 420mm | 720mm | 1350mm |
| 最大切割尺寸 | 315mm | 610mm | 1240mm |
| 最小切割字符 | 约5mm ² (对于不同字体图形和切割材料有所差异) | | |
| 机械分辨率 | 0.02mm | | |
| 重复精度 | 0.082mm | | |
| 最大切割速度 | 600mm/s | | |
| 最大切割压力 | 750g | | |
| 驱动方式 | 步进电机 | | |
| 电机工作速度 | 0-3500RPM | | |
| CPU | 64位DSP | | |
| 包装尺寸 | 660mm×330mm×320mm | 970mm×340mm×430mm | 1600mm×340mm×410mm |
| 机器尺寸 | 580mm×250mm×260mm | 880mm×250mm×260mm | 1510mm×250mm×260mm |
| 毛重/净重 | 11.5kg/9.0kg | 27.5kg/25.0kg | 39.8kg/35.0kg |
| 软件和兼容性 | | | |
| 连接方式 | USB/RS-232 | | |
| 软件和兼容性 | DragonCut软件用于电脑, 兼容Windows7, 8, 10 (适用于USB接口) Corel Draw/ Illustrator 插件 (适用于SD接口) | | |
| 电源和工作环境要求 | | | |
| 电源电压 | 100V~240V, 50/60Hz | | |
| 功率 | 70W | | |
| 工作环境 | 温度: +5°C到+35°C摄氏度 (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH (非冷凝) | | |
| 脚架和布兜 | 无 | 标配 | 标配 |

本参数如有变更, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有

步进刻字机

SG-420I/720I/1350I
SG-420IP/720IP/1350IP



1. 噪音低, 速度快, 精度高
2. 大压力小车, 切割材料范围更广
3. 铝合金机身结构, 钣金支架, 使用稳定



适用范围: 不干胶、标签纸等



合肥润杰数控设备制造有限公司
Hefei Saga Computer Numerical Control Co., Ltd.



咨询热线 0551-63444544

公司地址: 合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交叉口
东南角联东U谷4号楼和7号楼



官网



公众号