

主要特点:

- ◆ 手动/自动多标记扫点切割, 大尺寸、高精度
- ◆ 大压力小车, 切割材料范围更广
- ◆ 铝合金机身结构, 钣金支架, 使用稳定

切割样品:



技术参数:

型号	SG-720II/720IIP	SG-1350II/1350IIP	SG-1800II/1800IIP
最大进纸尺寸	720mm	1350mm	1800mm
最大切割尺寸	610mm	1240mm	1695mm
最小切割字符	约5mm ² (对于不同字体图形和切割材料有所差异)		
机械分辨率	0.02mm		
重复精度	0.082mm		
最大切割速度	960mm/s		
最大切割压力	750g		
驱动方式	数码伺服电机		
电机工作速度	0-3000RPM		
CPU	64位DSP		
包装尺寸	长970mm宽340mm高430mm	长1600mm宽340mm高410mm	长2100mm宽400mm高550mm
机器尺寸	长880mm宽250mm高260mm	长1510mm宽250mm高260mm	长1960mm宽250mm高260mm
毛重/净重	27.5kg/25.0kg	39.8kg/35.0kg	68.0kg/47.0kg
软件和兼容性			
软件和兼容性	DragonCut软件用于电脑, 兼容Windows7, 8, 10 (适用于USB接口)		
连接方式	Corel Draw / Illustrator 插件 (适用于SD接口) USB/RS-232		
电源和工作环境要求			
电源电压	100V~240V, 50/60Hz		
功率	150W		
工作环境	温度: +5°C到+35°C摄氏度 (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH (非冷凝)		
脚架和布兜	标配	标配	标配

本参数如有变更, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有

A款伺服刻字机

SG-720II / 1350II / 1800II
SG-720IIP / 1350IIP / 1800IIP



1. 噪音低, 速度快, 精度高
2. 大压力小车, 切割材料范围更广
3. 铝合金机身结构, 钣金支架, 使用稳定



适用范围: 不干胶、标签纸等



合肥润杰数控设备制造有限公司
Hefei Saga Computer Numerical Control Co., Ltd.



咨询热线 0551-63444544

公司地址: 合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交叉口
东南角联东U谷4号楼和7号楼



官网



公众号