

南昌轨道交通运营分公司2022年度技术QC课题推广应用AFC终端设备电源模块改造采购项目

询价单

致:

报价单编号:

要求交货时间: 合同签订后60天内完成供货

交货地点: 南昌市轨道交通2号线物资总库或甲方指定地点

其它约定事项: 如果报价明显高于市场价格, 我方有权不予采纳

定标原则及方法: 本次采用符合询价单要求的税前报价从低到高排序, 报价最低为第一成交候选人, 次低者为第二成交候选人, 以此类推。

报价要求: (1)含包装、运输、增值税、装卸等经需方验收合格之前发生的所有费用。(2)总价与单价有偏差时, 以单价为准; 小写与大写有偏差时, 以大写为准。(3)产品必须是全新货品并应符合国际或国家标准。(4)询价单中所有项均需做报价, 并按报价单格式进行报价。(5)如产品数量需要变更的, 需方有权做出变更, 单价不变。(6)报价单盖章有效。(7)产品的品牌、型号必须完全符合规格、技术参数及要求;(8)本次报价为最终报价。(9)报价单需填报完整, 如存在漏报项目, 视为总价包干。(10)供方应与需方沟通获取电路图后定制PCB板。(11)对指定品牌型号的货物供方应满足需方提出的要求。

需方: 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司

供方(盖章):

地址: 红谷滩区九龙大道南端南昌轨道交通2号线生米基地维修楼206室

地址:

邮政编码: 330000

邮政编码:

电话: 0791-82720539

电话:

传真:

传真:

联系人: 杨先生

联系人:

日期: 2022年6月10日

日期: 年 月 日

序号	物资编码	名称	规格、技术参数及要求	单位	数量	品牌	单价(含税)	合价(含税)	备注
1	60000037982	端子	1、型号: XH2.54-2P公头 2、材质: 塑料(白色) 3、技术要求: 带线红/黑色 30cm	个	300				
2	60000037996	U形接线端子	1、型号: SV1.25-4 2、规格: 红色 3、要求: 配套适用螺丝4mm	米	2000				
3	60000037995	U形接线端子	1、型号: SV1.25-3 2、规格: 红色 3、要求: 配套适用螺丝3mm	米	2000				
4	60000037994	单排针	1、规格: 2.54MM间距 1*40P 直针 2、材质: 镀金 3、颜色: 黑色	个	30				
5	60000037993	船型开关	1、型号: KCD4 2、规格: 2档4脚 3、要求: 带灯红色	个	80				
6	60000037992	蜂鸣器	1、型号: ZMQ-3522 2、技术要求: 220V 3、声音: 滴滴声	个	70				




扫描全能王 创建



7	60000037991	导轨堵头	1、技术参数: 配套C45导轨终端堵头E-UK固定件 2、材质: 阻燃 3、规格: 42x25.4x8.8mm	个	160				
8	60000037990	导轨	1、规格: 宽35mm 长度160mm 2、材质: 铝 3、技术要求: 配套国 标C45空开	个	70				
9	60000037989	继电器	1、型号: MY4N-J 小14脚 2、材质: 银合金触点, 紫铜线圈 3、 要求: 带底座	个	70	欧姆龙			
10	60000037988	继电器	1、型号: H3Y-4 2、技术要求: 时间范围: 0-30Min 3、要求: 带 底座	个	70	欧姆龙			
11	60000037964	电阻	1. 型号: 470R色环电阻; 2. 材质: 金属膜; 3. 规格: 1/4W 1%精 度	个	100				
12	60000037965	继电器	1、型号: G2R-1-SN AC230V; 2、技术参数: 210~230V, AC; 3、 材质: 银合金触点, 紫铜线圈	个	70	欧姆龙			
13	60000037966	继电器	1. 型号: SRD-5VDC-SL-C; 2、技术参数: 5v, DC; 3、3、材质: 银合金触点, 紫铜线圈	个	70	松乐			
14	60000037967	电阻	1. 型号: 1K色环电阻; 2. 材质: 金属膜; 3. 规格: 1/4W 1%精度	个	300				
15	60000037968	电阻	1. 型号: 10K色环电阻; 2. 材质: 金属膜; 3. 规格: 1/4W 1%精度	个	100				
16	60000037969	发光二极管	1. 颜色: 红色 高亮; 2. 技术要求: 3V 20mA; 3. 规格: 5MM 直插	个	100				
17	60000037970	发光二极管	1. 颜色: 蓝色 高亮; 2. 技术要求: 3V 20mA; 3. 规格: 5MM 直插	个	100				
18	60000037971	LED灯座三 件套	1、规格: 灯座5mm, 开孔8mm 2、要求: 带螺母 带间隔柱 3、技 术要求: 适用常规5MM发光二极管	个	200				
19	60000037972	三极管	1、型号: S8050 2、规格: TO-92封装 3、技术要求: NPN型 直 插	个	100				
20	60000037973	电解电容	1、型号: 220uf 2、技术要求: 35V 3、规格: 8*11.5mm 4、要 求: 固态电容器	个	100				
21	60000037974	单片机	1、型号: STC15W104-35I 2、规格: DIP-8封装 3、技术参数: CPU内核: 51系列 工作电压范围: 2.5V~5.5V 内部振荡器: 有 程序 FLASH容量: 4KB RAM总容量: 128Byte EEPROM/数据 FLASH 容量: 1KB GPIO端口数量: 6 16位Timer数量: 2 外设/功能/协 议栈: 低电压检测; 看门狗 工作温度范围: -40℃~+85℃	个	80	STC(宏晶)			
22	60000037975	IC座	1、型号: DIP8 2、规格: 2.54mm间距 3、材质: 塑料、黑色	个	80				





23	60000037976	跳线帽	1、规格：间距2.54mm 2、要求：黑色 3、材质：塑料	个	400				
24	60000037977	PCB定制	1、规格：110x110mm 1.0mm厚 2、丝印颜色：黑色 3、技术要求：根据文件定制	个	80				
25	60000037978	PCB定制	1、规格：50x120mm 1.6mm厚 2、丝印颜色：黑色 3、技术要求：根据文件定制	个	80				
26	60000037979	AC-DC电源模块	1、型号：HLK-10M05 2、规格：46.9x27.8x21.8mm 3、技术要求：10W 5V 2A	个	80	海凌科电子			
27	60000037980	端子	1、型号：KF762 2、规格：2P 3、材质：塑料（绿色）	个	200				
28	60000037981	端子	1、型号：XH2.54-2P母座 2、材质：塑料（白色） 3、技术要求：直插直针	个	300				
29	60000016137	热缩管	1、材质：塑料2、规格：Φ3棕色3、技术要求：为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等，广泛用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护和金属管、棒的防锈、防蚀等4、满足标准：防火符合DIN5510”；	米	20				
30	60000016128	热缩管	1、材质：塑料3、规格：Φ5 黄色4、技术要求：为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等，广泛用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护和金属管、棒的防锈、防蚀等5、满足标准：防火符合DIN5510”；	米	20				
31	60000016129	热缩管	1、材质：塑料2、规格：Φ5 绿色3、技术要求：为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等，广泛用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护和金属管、棒的防锈、防蚀等4、满足标准：防火符合DIN5510”；	米	20				
32	60000001914	十字盘头三组合螺钉	1.规格型号：M4*12； 3.表面处理：镀彩锌24H； 4.产品等级：4.8级； 5.采用标准：GB9074.4。	个	100				
23	60000001733	六角薄螺母	1.规格型号：M4； 2.产品等级：4级； 3.采用标准：GB/T6172.1-2000。	个	200				
24	60000000764	热熔胶枪	1、规格：工作电压：AC； 100~240V； 工作温度：140~230℃，工作温度可调； 额定功率：250W； 喷嘴直径：1.8~2.0mm； 其配套使用的为直径10~11mm左右的胶棒	把	1				
25	60000015490	无铅环保助焊膏	1.规格：233中性，100G； 2.技术要求：无刺激气体，无杂质，无铅	只	3				





36	60000001016	退针器组套	1、型号：退针器5件套;HEAV; HT-319; HT-319A; HT-319	个	1				
37	60000018563	高频电恒温焊台	1.技术要求：功率90W、温度可调范围50℃-600℃ 数字显示温度2.机械按钮温度调节快克205; 3.配套快克500系列全套烙铁头	台	1				
38	60000019739	数字电动吸锡器	1.型号：SS-331H2、技术参数：包含 吸嘴*3（1.0mm、1.2mm、1.5mm） 通针*3（0.7mm、0.9mm、1.2mm） 过滤棉*4	台	1				
总价：								元（盖章）	

预算价：大写：贰万陆佰肆拾贰元整，小写：20642元。

质量保证：所交付的产品必须符合国家相关标准且满足我公司的使用要求，质保期不得低于一年，质量不符则退货。

付款方式：到货经验收合格并收到“增值税专用发票”后支付货款。（发票购货方单位名称为：“南昌轨道交通集团有限公司运营分公司”，发票需根据供货清单载明的货物所属地铁线路分别开具发票，开票前请电话联系确认。

违约责任：严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除合同，乙方将甲方已付的该货物的所有款项退还甲方，同时乙方向甲方支付该货物合同价三倍的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

#### 1.1 误期索赔

1.1.1 若乙方未能按双方协商确定的到货日期交货，且延迟超过15天，甲方有权对超过15天以后的延期追索违约金。每日违约金金额为迟交货物货款的0.1%，但最高限度为合同金额的10%。如果延迟是由于不可抗力事件造成，到货时间可相应延长。

#### 1.2 质量索赔

1.2.1 在合同履行期间，如乙方无法按合同约定的货物的品牌、规格型号、技术参数等要求供货，要求变更，除非原生产厂家出具了型号规格已停产或升级的证明文件，并获甲方同意后

进行货物变更；否则，其他情况乙方要求变更，须向甲方支付该合同项下该货物合同价格20%的违约金。

1.2.2 乙方提供的替代或者升级的货物，其技术要求不能低于原报价货物的技术要求；如乙方提供的替代或者升级货物不能满足甲方实际使用要求的，则乙方应当赔偿由此给甲方造成的损失。

1.2.3 若乙方所供货物在质保期内出现质量问题，且乙方未在甲方要求或合同约定期限内予以更换或修理，甲方委托第三方完成修理或更换，所需费用从质保金中扣除，若质保金不足支付，则由乙方据实承担，同时甲方向乙方收取违约金1000元/次。乙方承担由此造成的甲方一切经济损失。

1.2.4 因乙方货物质量问题或其他履约瑕疵造成甲方或第三方人身伤害或财产损失，乙方承担赔偿责任。

#### 1.3 不履行合同的违约索赔

1.3.1 未经甲方同意，乙方拒不履行合同或部分不履行合同，导致合同解除或部分解除的，乙方按解除部分合同金额的30%向甲方支付违约金。若乙方拒不履行合同或部分不履行合同

货物合同价格明显低于市场价格的，乙方按解除部分合同货物市场价格的30%向甲方支付违约金。

1.3.2 如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务导致严重影响项目进行时，甲方有权单方解除合同。

1.4 在合同履行期间，若对于同一批货物乙方发生多种违约情况并存时，按其中最高违约金处罚条款执行，同时乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

#### 1.5 发票赔偿条款责任的规定

1.5.1 由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

1.5.2 乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续。

1.5.3 因乙方违约，依据本合同相关条款产生的违约金及赔偿金，甲方以书面通知乙方15天后，甲方有权在乙方与甲方签订的其它合同的应付款中先行予以扣除。

1.5.4 在满足支付条件，或达到合同结算结清条件时，乙方应按甲方要求及时提供相应的支付材料进行处理，若在满足支付条件时间起一年乙方未提交支付材料进行支付办理，则视为乙方自动放弃收取相应货款的权利，同时甲方有权单方进行办理，且不再支付乙方相应货款，由此造成的一切经济损失由乙方承担。



扫描全能王 创建

注：请盖章并密封后，于 2022年6月24日 16点前送至指定地点。

经办人：

车间负责人：

中心负责人：

分管领导：



扫描全能王 创建