山东高信化学股份有限公司

技术指标

氯化聚氯乙烯配混料-C5212-O

测 试 项 目	单 位	技 术 指 标	参 考 标 准
外观/ Appearance	-	颗粒/Granule	-
表观密度/Apparent density	g/cm^3	-	GB/T 1033.1-2008
比重/ Specific Gravity	wt%	-	GB/T 2914-2008
挥发份/ Volatile content≤	℃	102	GB/T 1633-2000
维卡软化温度/ Vicat Softening Temp≥	MPa	50	GB/T 1040.2-2006
拉伸强度/ Tensile Strength≥	MPa	2488	GB/T 1040.2-2006
拉伸模量/ Tensile Modulus≥	%	30	GB/T 1040.2-2006
断裂伸长率/ Elongation≥	KJ/m^2	14	GB/T 1043.1-2008
简支梁冲击强度/ Charpy impact strength≥	min	25	企业测试方法

特点：该牌号具有优异的热稳定性和加工性能，高的热变形温度和机械强度，优异的常温和低温抗冲击性能，良好的阻燃性，是阻燃领域的注塑牌号。

用途：用于消防喷淋系统中的管件、阀门。

包装：小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋，每包净含量 25kg；
大包装采用聚丙烯多层复合编织袋，每包净含量 650kg；
特殊情况可根据供需双方商定，采用适宜的其它包装方式。

贮存与运输：本品为非危险品。应储存在干燥通风的库房内，小包装码放高度不超过 7 层，大包装不超过 2 层，防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具，防止日晒、雨淋和受热。

地址：山东省潍坊市滨海区绿色化工园临港路与辽河西二街交叉口西南角