

集装箱储能车

iMContainer



特点优势

- 1MWh、2MWh超级容量规格
- 6个充电枪(单枪最大200kW)
- 智能运维系统, 安全稳定可靠
- 模块化设计, 扩功率及运维方便

应用场景

- 适用于车辆充电、工商业场所以及电力、通信、机场等作业场合作为应急和电力供输保障或生产电源



iMContainer

类别	技术特性	参数
BES	集装箱规格	20FT
	满配容量	2MWh
	BMS方案	主动均衡+三级架构
	温控方案	液冷
充电枪参数	充电枪①输出功率	600KW×2(6枪)(CCS1/CCS2插头可选)
	充电枪②输出功率	
	单枪充电枪输出电流	0-250A
	充电枪输出电压范围(Vdc)	200~1000V
	通信协议	OCPP1.6J
	充电管理HMI	10寸触控屏
AC输出	交流输出	500KW(380V工业插座400A*1; 200A*1; 125A*1)
AC输入	储能AC补能方式	500kW(工业插座)
PV输入	选配MPPT/500KW	PV/DC300~1000V
其他参数	通信接口	Ethernet/RS485/CAN
	通信规约	Modbus-TCP/IEC61850/104
	消防方案	气体、烟雾、温度探测+Novec1230/Fk-5112+变频排风
	绝缘电阻	>10MΩ
	海拔	≤2000m
	允许环境温度	~40~+55°C
	允许相对湿度	0~95RH(无凝露)
	防护等级	≥IP54
	系统EMS	10寸触控屏
	循环寿命	>5000次(90%DOD,80%EOL)
	防腐等级	C4(C5选配)
	尺寸(L*W*H)	6058*2438*2591mm
	满配重量	25T

锂源电池有限公司

电话:+86-755-89484930

邮箱:Marketing@liyuanbattery.com.cn

网址:www.life-younger.com

地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道正中时代大厦

