JINGHUAYIQI

巩义市京华仪器有限责任公司

GONGYI JINGHUA INSTRUMENT CO., LTD

电话：18595861852

电话：400-088-3616

邮箱：sales@jinghuayiqi.com

网站：www.jinghuayiqi.com

地址：河南省郑州市巩义市英峪工业园区

京华仪器
JINGHUAYIQI

企业画册

ENTERPRISE ALBUM

实验室，医药
化工，生物

GONGYI JINGHUA INSTRUMENT CO., LTD

巩义市京华仪器有限责任公司

公司简介

COMPANY PROFILE

巩义市京华仪器有限责任公司现有高低温源与温度控制、 真空获取与分离、 反应设备及控制三类主产品，低温冷却液循环泵、 低温恒温反应浴、 高低温一体机、循环水真空泵、 旋转蒸发仪、 双层玻璃反应釜等六大系列， 几十种型号的教学仪器和设备。 公司采用先进技术， 先进的生产设备， 现代化的流水线生产车间，以及电脑控制的监测系统， 从产品生产到成品出厂的全过程进行控制， 保证了产品的高质量， 高可靠性和高耐用性， 是现代实验仪器生产基地之一。

巩义市京华仪器有限责任公司立志于为每一位客户提供专业、 便捷的温度控制解决方案。 我们一直致力于开发和生产高精温度控制系统， 用于不同工业和实验研究及生产活动， 为客户提供高质量产品和服务。

公司时刻进行着新产品的研制与开发，不断推出技术水平高、 市场前景好的新型实验仪器设备，并长期与国内知名高等院校合作， 联合开发重大项目， 充分利用市场信息灵通的优势， 结合国内雄厚的设计力量， 使产品的开发 “ 快、 新、 变 ”， 有效保证产品的技术含量。

二十余年累积、 铸就品牌力量。巩义市京华仪器有限责任公司二十年来专注研发和生产温度控制实验仪器设备， 研发团队可根据客户需求， 量身定制产品， 满足客户需求。

CORPORATE CULTURE
企业文化

企业宗旨

用户至上，信誉取胜，质量优良，服务优质

经营理念

服务科技，共创未来

团队意识

我靠企业生存，企业靠我发展；我为企业尽力，企业为我保障

企业作风

实干，文明，拼搏。求真、务实，勤奋

企业精神

爱厂敬业，开拓进取，顽强拼搏，勇于创新

质量方针

管理科学，诚信重诺，服务到位

企业信念

走好今日创业路，办好明天发展事。走创业之路，谋发展大计，谱辉煌篇章

企业价值观

完善自我，不断发展

QUALIFICATION CERTIFICATE
资质证书

低温冷却液循环泵

小型低温冷却液循环泵

整机结构小巧紧凑
安装简单

开放式低温冷却液循环泵

快速制冷，制冷量大
操作方便，可定制

新款低温冷却液循环泵

-120至常温使用，螺旋式冷媒循环管
PT100温度传感器，控温准确

防爆低温冷却液循环泵

普通防爆，高级防爆
运行稳定，可定制

产品型号参数 （开放式）

型号	温度范围（℃）	压缩机功率（Kw）	制冷量（KW）	储液槽尺寸开口（cm）	循环泵功率（W）	流量（L/min）	扬程（m）	电压（V）	总功率（Kw）	总电流（A）
DLSB-4/15	-15℃至常温	0.2	0.55-0.27	18*16, 11*8	15	15	3	220	0.55	0.97
DLSB-50/20	-20℃至常温	2.25	6.3-1.3	40*40, 32	90	60	6	220	2.5	10.6
DLSB-5/30	-30℃至常温	0.55	0.875-0.275	22*18, 18	15	10	7	220	0.63	2.57
DLSB-10/30	-30℃至常温	0.75	2.01-0.65	30*22, 24	15	10	7	220	0.85	3.47
DLSB-20/30	-30℃至常温	1.125	2.8-0.6	30*25, 32	25	15	8	220	1.3	5.22
DLSB-30/30	-30℃至常温	1.875	4.6-0.6	35*35, 32	25	15	8	220	2	8.62
DLSB-50/30	-30℃至常温	3.75	10.5-0.5	40*40, 32	90	60	6	380	4	7.7
DLSB-100/30	-30℃至常温	5.6	15.75-4.5	50*50, 32	280	35	11	380	6	11.8
DLSB-5/40	-40℃至常温	0.75	1.9-0.17	22*18, 18	15	10	7	220	0.9	3.47
DLSB-10/40	-40℃至常温	1.1	2.8-0.55	30*22, 24	15	10	5	220	1.2	5.12
DLSB-20/40	-40℃至常温	2.25	5.62-0.9	35*25, 32	25	15	8	380	2.5	4.55
DLSB-30/40	-40℃至常温	3	7.5-0.9	35*25, 32	25	15	8	380	3.2	6.05
DLSB-50/40	-40℃至常温	5.25	12.7-0.65	40*40, 32	90	60	6	380	5.5	10.7
DLSB-100/40	-40℃至常温	8.5	15.7-0.9	50*50, 32	280	35	11	380	8.8	17.6
DLSB-5/80	-80℃至常温	1.5	2.44-0.17	22*18, 18	25	15	8	220	1.6	6.92
DLSB-10/80	-80℃至常温	2.2	4.5-0.55	30*22, 24	90	15	8	220	2.4	10.4
DLSB-20/80	-80℃至常温	6	6.6-0.29	35*25, 32	90	60	6	380	6.2	12.2
DLSB-30/80	-80℃至常温	6	8.76-0.95	35*35, 32	90	60	6	380	6.2	12.2
DLSB-50/80	-80℃至常温	9	15.75-0.9	40*40, 32	90	60	5	380	9.3	18.2
DLSB-100/80	-80℃至常温	10.5	19-0.9	50*50, 32	280	35	11	380	11	21.6
DLSB-5/120	-120℃至常温	2.25	2.25-0.15	22*18, 18	25	15	8	220	2.5	10.3
DLSB-10/120	-120℃至常温	3.375	4.38-0.45	30*22, 24	25	15	8	220	3.6	15.4
DLSB-20/120	-120℃至常温	9	9-0.55	35*25, 32	90	60	6	380	9.25	18.2
DLSB-30/120	-120℃至常温	9	9-0.55	35*35, 32	90	60	6	380	9.25	18.2
DLSB-50/120	-120℃至常温	13.5	16-0.5	40*40, 32	90	60	6	380	14	27.2
DLSB-100/120	-120℃至常温	14.6	19.5-0.95	50*50, 32	280	35	11	380	15	29.8

低温冷却液循环泵

密闭式低温冷却液循环泵

快速制冷，密闭循环，操作简单
使用寿命长，可定制

密闭防爆低温冷却液循环泵

普通防爆，高级防爆可选
运行稳定，可定制

新款密闭低温冷却液循环泵

-120至常温使用，性能稳定噪音小
防腐防锈防低温液体污染

大型深冷低温冷却液循环泵

1000L大容量，降温效率高
可配套大型设备

产品型号参数 （密闭式）

型号	温度范围（℃）	压缩机功率（Kw）	制冷量（KW）	循环泵功率（W）	流量（L/min）	扬程（m）	电压（V）	总功率（Kw）	总电流（A）
DLSB-5/30	-30℃至常温	0.55	0.875-0.275	160	20	20	220	0.9	3.3
DLSB-10/30	-30℃至常温	0.75	2.01-0.65	160	20	20	220	1	4.2
DLSB-20/30	-30℃至常温	1.125	2.8-0.6	160	20	20	220	1.4	5.9
DLSB-30/30	-30℃至常温	1.875	4.6-0.6	160	20	20	220	2.4	9.3
DLSB-50/30	-30℃至常温	3.75	10.5-0.5	160	20	20	380	4	7.9
DLSB-100/30	-30℃至常温	5.6	15.75-4.5	370	45	25	380	6.1	12
DLSB-5/40	-40℃至常温	0.75	1.9-0.17	160	20	20	220	1	4.3
DLSB-10/40	-40℃至常温	1.1	2.8-0.55	160	20	20	220	1.4	5.8
DLSB-20/40	-40℃至常温	2.25	5.62-0.9	160	20	20	380	2.5	4.9
DLSB-30/40	-40℃至常温	3	7.5-0.9	160	20	20	380	3.3	6.4
DLSB-50/40	-40℃至常温	5	12.7-0.65	160	20	20	380	5.3	10.4
DLSB-100/40	-40℃至常温	5.25	18-0.6	370	45	25	380	5.7	11.3
DLSB-5/80	-80℃至常温	1.5	2.44-0.17	100	15	6	220	1.7	7.5
DLSB-10/80	-80℃至常温	2.2	4.5-0.55	100	25	6	220	2.4	10.5
DLSB-20/80	-80℃至常温	6	8-0.6	100	25	6	380	6.2	12.2
DLSB-30/80	-80℃至常温	6	8.75-0.6	100	25	6	380	6.2	12.2
DLSB-50/80	-80℃至常温	9	15.75-0.7	280	30	11	380	9.4	18.6
DLSB-100/80	-80℃至常温	10	18.375-0.9	280	35	12	380	10.4	20.6
DLSB-10/120	-120℃至常温	3.375	4.38-0.45	100	25	6	220	3.6	15.9
DLSB-20/120	-120℃至常温	9	9-0.55	100	25	6	380	9.2	18.2
DLSB-30/120	-120℃至常温	9	9.5-0.55	100	25	6	380	9.2	18.2
DLSB-50/120	-120℃至常温	15	18.375-0.6	280	35	12	380	15.4	30.6
DLSB-100/120	-120℃至常温	16.15	21-0.65	280	35	12	380	16.6	32.8

高低温一体机

高低温一体机

快速加热制冷，液体密闭循环
控温准确，可定制

**防爆
高低温一体机**

普通防爆和高级防爆可选
运行稳定支持定制

**PLC
高低温一体机**

PLC触屏多阶段控温，远程操控
中英文界面切换

新款高低温一体机

-100至+300度范围内使用
智能微电脑控制系统

新款PLC高低温一体机

设置6组配方程序，40个阶段控温
可独立设置，控温精度±1

**PLC防爆
高低温一体机**

PLC智能控温，物料出口双控
满足防爆使用环境要求

产品型号参数

型号	温度范围（℃）	压缩机功率（Kw）	制冷量（Kw）	循环泵功率（W）	流量（L/min）	扬程（m）	加热功率（Kw）	电压（V）	总功率（Kw）	总电流（A）
GDX-5/30	-30℃至 200℃	0.73	1.9-0.55	160	20	20	2	220	3	13.1
GDX-10/30	-30℃至 200℃	0.975	2.1-0.5	160	20	20	3	220	4.2	18.9
GDX-20/30	-30℃至 200℃	1.095	2.8-0.6	160	20	20	3	220	4.3	19.4
GDX-30/30	-30℃至 200℃	1.5	5.625-0.9	160	20	20	4.5	220	6.3	28.1
GDX-50/30	-30℃至 200℃	3.75	10.5-0.9	250	35	20	6	380	10	17
GDX-100/30	-30℃至 200℃	5.25	15.33-1.1	370	42	28	9	380	15	24.8
GDX-5/40	-40℃至 200℃	0.73	1.9-0.25	160	25	6	2	220	3	13.1
GDX-10/40	-40℃至 200℃	1.125	2.8-0.6	160	20	20	3	220	4.5	19.5
GDX-20/40	-40℃至 200℃	2.25	5.625-0.15	160	20	20	4.5	220	7	11.9
GDX-30/40	-40℃至 200℃	3	7.5-0.8	160	20	20	4.5	380	7.7	13.4
GDX-50/40	-40℃至 200℃	5.25	12.78-0.85	250	35	20	6	380	12	20
GDX-100/40	-40℃至 200℃	5.25	15.75-0.9	370	42	28	9	380	15	24.8
GDX-10/80	-80℃至 200℃	2.2	3.65-0.55	100	25	6	3	220	5.5	24.1
GDX-20/80	-80℃至 200℃	6	9-0.6	100	25	6	4.5	380	11	19.2
GDX-30/80	-80℃至 200℃	6	9.5-0.6	100	25	6	4.5	380	11	19.2
GDX-50/80	-80℃至 200℃	10.5	15.75-0.6	280	35	10	6	380	17	30.6
GDX-100/80	-80℃至 200℃	11.25	18.375-1.1	280	35	12	9	380	21	36.6
GDX-10/100	-100℃至 100℃	3	3.65-0.55	100	25	6	3	220	6.2	27.6
GDX-20/100	-100℃至 100℃	9	9-0.55	100	25	6	4.5	380	14	25.2
GDX-30/100	-100℃至 100℃	9	9-0.55	100	25	6	4.5	380	14	25.2
GDX-50/100	-100℃至 100℃	15.5	15.75-0.55	280	35	12	6	380	22	40.6
GDX-100/100	-100℃至 100℃	16	18.37-0.55	280	35	12	9	380	25.5	46.6

更快达到所需温度

制冷系统、 加热系统、 预冷系统， 三个系统可连续使用， 也可分别单独使用。
快速加热和冷却， 可连续升降温， 更快的达到实验所需要的温度。

密闭高温循环槽

密闭高温恒温槽

加热快速，控温准确，高温循环

产品型号参数

型号	JH-200-06	JH-200-12	JH-200-15	JH-200-24	JH-200-54	JH-200-60
膨胀槽	10L	30L	30L	50L	110L	110L
使用范围	200℃-室温					
环境温度	5℃-40℃					
环境湿度	≤60%					
电源（V）	220	380	380	380	380	380
额定功率（KW）	6.4	12.4	15.4	24.8	56.4	62.2
整机电流（A）	29	18.8	23.3	37.5	85.4	94.4
循环泵功率（W）	370	370	370	750	2200	2200
流量（L/min）	40	40	40	160	300	300
扬程（m）	30	30	30	25	30	30
温度控制精度	±1℃					
加热材质	SUS304					
密闭循环系统	整个系统为全密闭系统，高温时不会有油雾、低温不吸收空气 中水份， 系统在运行中不会因为高温使压力上升，低温自动 补充导热介质					
外壳材质	静电喷塑					

低温恒温反应浴

台式DFY-1400

冷热一体、准确控温
持续恒温、磁力搅拌

型号	DFY-1400
储液槽容积	4L
温度范围	-40℃-99℃
制冷量	1375W-270W
电压	220V
整机电流	4.7A
加热功率	500W
额定功率	1100W
冷槽尺寸	180*150mm
开口尺寸	160mm
外观尺寸	470*400*410mm

立式
低温恒温反应浴

工作效率稳定，使用时间长
操作方便快捷

台式DFY-1800

冷热一体、准确控温
持续恒温、磁力搅拌

型号	DFY-1800
储液槽容积	4L
温度范围	-80℃-99℃
制冷量	2250W-550W
电压	220V
整机电流	8.4A
加热功率	500W
额定功率	1900W
冷槽尺寸	180*170mm
开口尺寸	160mm
外观尺寸	640*400*560mm

型号	DFY-1800
储液槽容积	4L
温度范围	-80℃-99℃
制冷量	1800W-550W
电压	220V
整机电流	8.4A
加热功率	500W
额定功率	1900W
冷槽尺寸	180*160mm
开口尺寸	160mm
外观尺寸	470*370*920mm

低温恒温反应浴

低温恒温反应浴

控温精度高，耐腐蚀性强，受热均匀

产品型号参数

型号	温度范围（℃）	容积（L）	加热功率（Kw）	流量（L/min）	扬程（m）	电压（V）	总功率（Kw）	总电流（A）	冷槽尺寸（cm）	开口尺寸（cm）
DFY-5/30	-30℃至 99℃	5	1	10	7	220	1.6	7.2	22*18	18
DFY-10/30	-30℃至 99℃	10	2	10	7	220	2.9	12.6	30*22	24
DFY-20/30	-30℃至 99℃	20	3	15	8	220	4.3	19	35*25	32
DFY-30/30	-30℃至 99℃	30	3	15	8	220	5.5	20.7	35*35	32
DFY-50/30	-30℃至 99℃	50	3	60	6	220	5.5	24.6	40*40	32
DFY-5/40	-40℃至 99℃	5	1	10	7	220	1.8	8.1	22*18	18
DFY-10/40	-40℃至 99℃	10	2	15	8	220	3.3	14.4	30*22	24
DFY-20/40	-40℃至 99℃	20	3	15	8	380	5.5	9.2	35*25	32
DFY-30/40	-40℃至 99℃	30	3	15	8	380	5.5	9.2	35*35	32
DFY-50/40	-40℃至 99℃	50	4	60	6	380	9.5	16.6	40*40	32
DFY-5/80	-80℃至 99℃	5	1	15	8	220	2.7	11.6	22*18	18
DFY-10/80	-80℃至 99℃	10	2	15	8	220	4.5	19.8	30*22	24
DFY-20/80	-80℃至 99℃	20	3	60	6	380	8	13.7	35*25	32
DFY-30/80	-80℃至 99℃	30	3	60	6	380	8	13.7	35*35	32
DFY-50/80	-80℃至 99℃	50	4	60	6	380	15	27.2	40*40	32
DFY-5/120	-120℃至 99℃	5	1	15	8	220	3.5	15.1	22*18	18
DFY-10/120	-120℃至 99℃	10	2	15	8	220	6.38	24.7	30*22	24
DFY-20/120	-120℃至 99℃	20	3	60	6	380	9.8	18	35*25	32
DFY-30/120	-120℃至 99℃	30	3	60	6	380	12	22.3	35*35	32
DFY-50/120	-120℃至 99℃	50	3	60	6	380	19	35.7	40*40	32

操作方便

新型进口全自动 PID 温度设定程序及进口温度传感器， 控温精度高， 搭配数控显示屏， 操作方便快捷。

设计合理

全封闭式磁力搅拌器， 保证搅拌稳定性， 使槽内试料受热更均匀。
槽盖上方配备固定杆、 深桶支架， 方便滴定管、 传感器等其它配套装置的放置固定。

单层玻璃反应釜

单层玻璃反应釜

放料无死角，无渗漏，高强度，高密封性

产品型号参数

型号	JHDSF-10L	JHDSF-20L	JHDSF-30L	JHDSF-50L	JHDSF-100L	JHDSF-150L	JHDSF-200L
反应瓶	10L	20L	30L	50L	100L	150L	200L
瓶口数	5+1						
转速	0-600RPM						
浴锅加热功率	3KW			6KW	9KW		18KW
加热范围及控温精度	RT-200℃ ±0.2℃						
电压 / 频率	220V/50HZ						
温度数显	标配						
四氟组合密封	标配						
陶瓷机械密封	选配						
固体投料	Φ125mm						
加料阀	34#						
测温管	24#DN25						
蒸馏 / 回流装置	500ml						
冷凝器	直立双重蛇形冷凝器						
恒压滴液漏斗	34#1000ml		34#2000ml				
搅拌桨	锚式搅拌桨， 304 不锈钢 + 聚四氟乙烯搅拌叶； 搅拌杆材质为 304 不锈钢， 外包聚四氟乙烯管						
冷却盘管	选配						
循环泵	选配						
变频调速	标配						
浴锅放液	标配						
转速数显	标配						

双层玻璃反应釜

双层玻璃反应釜	防爆双层玻璃反应釜
搅拌密封系统，耐腐蚀，便捷清洁装置	防爆系统，密封效果好，耐磨损，耐负压

产品型号参数

型号	JHSF-10L	JHSF-20L	JHSF-50L	JHSF-100L	JHSF-150L	JHSF-200L
物料容量 （L）	10	20	50	100	150	200
夹层容量 （L）	3	6	16	30	35	40
瓶口数	6 口 （搅拌口 1 只、液体加料口、3 只 测温口 1 只 、回流冷凝口 1 只、固体加料口 80 法兰 1 只）				6 口 （搅拌口 1 只、液体加料口 3 只、测温口 1 只、回流冷凝口 1 只、固体加料口 100 法兰 1 只）	
功率 （W） 低速增率电机	120	120	120	200	400	550
变频控制器	120W	120W	120W	200W	400W	550W
转速 （rmp）	0-600	0-600	0-600	0-600	0-600	0-600
最大扭矩 （N.cm）	273	273	273	378	474	582
变频调速	标配	标配	标配	标配	标配	标配
PTFE 组合密封 （陶瓷）	标配	标配	标配	标配	标配	标配
转速数显	标配	标配	标配	标配	标配	标配
加料阀	标配 34# 标准磨口					
恒压滴液漏斗	标配 1L	标配 1L	标配 2L	标配 2L	标配 5L	标配 5L
回流 / 冷凝器	标配	标配	标配	标配	标配	标配
聚四氟乙烯搅拌棒	里面 316L 不锈钢外套四氟管，耐腐蚀、 无碎屑脱落，搅拌叶片形式： 单层四叶片			里面 316L 不锈钢外套四氟管，搅拌叶片形式：双层四叶片	里面 316L 不锈钢外套四氟管，耐腐蚀、 无碎屑脱落，搅拌叶片形式： 三层四叶片	
电源 （V/HZ）	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
接真空的口径 （mm）	外径 12	外径 12	外径 12	外径 12	外径 12	外径 12
接冷凝水的口径 （mm）	外径 12	外径 12	外径 12	外径 12	外径 15	外径 15
包装尺寸 （mm）	1200*600*540	1270*630*630	1570*630*630	1720*720*720	2270*830*900	2450*970*970
重量 （KG）	80	92	109	160	185	198

升降双层玻璃反应釜

升降双层玻璃反应釜	防爆升降双层玻璃反应釜
电动升降，耐高低温，大开口方便清洗釜内	防爆系统，性能稳定，清洁方便

产品型号参数

型号	JHSF-10L	EXJHSF-10L	JHSF-20L	EXJHSF-20L	JHSF-30L	EXJHSF-30L	JHSF-50L	EXJHSF-50L
釜体材质	高硼硅玻璃							
温度传感器材	不锈钢外包聚四氟乙烯， 双重防腐							
工作温度	-120-300℃							
可承受的夹套内外温差	60℃（三层）、 80℃（双层）							
冷凝面积（㎡）	0.35		0.45		0.5		0.65	
进出液循环口口径	Rc3/4 "							
电源	CE： 110-240V~50/60HZ　EX： 220-240V~50/60HZ							
最大放料高度 (mm)	580		530		620		570	

升降式 (10-100L)

- 釜体与釜盖分离， 釜体可升降， 亦可旋转 120°， 便于加料和釜体清洗。
- 玻璃件接口使用法兰连接， 密封效果得已保障， 且拆卸方便。

RE系列旋转蒸发仪

RE系列旋转蒸发仪

耐腐蚀，密封性还，强度高

产品型号参数

型号	RE-10L	RE-20L	RE-50L
环境温度 （℃）	5~35		
主机调速	数显变频无极调速		
转速调节范围 （rmp）	20~130	20~120	20~120
旋转电机功率 （W）	180		
蒸发能力	水≥3.2	水≥5	水≥9
	酒精≥6.5	酒精≥11	酒精≥19
可达到真空度 （Pa）	399.9 （3mmHg 以下）		
水浴锅调节范围 （℃）	常温 -99		
水浴锅恒温精度 （℃）	±1		
电源 （V/Hz）	220V/380,50/50Hz	220V/380,50/60Hz	
整机功率	220V/4KW,380/4KW		
冷凝管	立式， 主冷 + 副冷， 高效三回流冷凝管		
冷凝面积	主冷 0.42 副冷 0.22	主冷 0.8 副冷 0.4	主冷 1.04 副冷 0.52
旋转瓶容积 （L）	10	20	50
旋转瓶口径	Ø95mm 法兰口	Ø95mm 法兰口	Ø125mm 法兰口
收集瓶容积 （L）	5	10	20
真空密封	特氟隆 + 特氟隆 - 氟化橡胶双重密封		
水浴锅尺寸 （mm）	Ø350*220	Ø450*260	Ø550*320
水浴锅材质	304 不锈钢		
升降器功能	自动升降 （手动升降） 自选		
升降行程 （mm）	0~100		
外形尺寸 （mm）	1000W*600D*1700H	1100W*650D*1900H	1200W*700D*2040H

R系列旋转蒸发仪

R系列旋转蒸发仪

浴锅电动升降，操作简单，封闭加热

产品型号参数

型号	R1005/1006	R1010	R1020	R1050
最佳环境温度 （℃）	5~35			
工作电源 （V/Hz）	单相 220/50		三相 220V380/50	
主机调速	数显变频无极调速	数显直流无极调速		
主机转速 （rmp）	10~140	20~130		20~110
旋转电机 （W）	150	无刷 250		
温度控制 （℃）	数显控温， 常温 -99			
最大真空度 （Pa）	399.9 （3mmHg 以下）			
旋转瓶 （L）	5/6 法兰口 Ø50	10 法兰口 Ø125	20 法兰口 Ø125	50 法兰口 Ø125
回收瓶 （L）	3	5	10	20
冷凝管	立式双重蛇形管	立式， 主冷 + 副冷， 高效三回流冷凝管		
冷凝面积 （m²）	0.27	主冷 0.42 副冷 0.22	主冷 0.8 副冷 0.39	主冷 0.91 副冷 0.52
蒸发能力 （L/H）	水≥2 酒精≥4	水≥3.5 酒精≥7	水≥5 酒精≥13	水≥10 酒精≥23
水浴锅材质	不锈钢			
水浴锅尺寸 （mm）	Ø300*170	Ø350*220	Ø450*260	Ø550*320
升降功能	电动升降			电动升降
升降行程 （mm）	0~100	0~160	0~190	0~180
整机功率 （kw）	1.65	3.3	4.3	6.5 （220V） 8.5 （380V）
外形尺寸 （mm）	860*500*1000	920*550*1700	1250*600*2100	1320*770*2340

R系列双冷凝旋转蒸发仪

R系列双冷凝旋转蒸发仪

耐高温，抗氧化耐热性，低膨胀率，耐腐蚀

产品型号参数

型号	SR1010	SR1020	SR1050
最佳环境温度 （℃）	5~35		
工作电源 （V/Hz）	三相 220/380/50		
主机调速	数显变频无极调速		
主机转速 （rmp）	20~130		20~110
旋转电机 （W）	无刷 250		
温度控制 （℃）	数显控温， 常温 -99		
最大真空度 （Pa）	399.9 （3mmHg 以下）		
旋转瓶 （L）	10 法兰口 Ø125	20 法兰口 Ø125	50 法兰口 Ø125
回收瓶 （L）	5*2	10*2	20*2
冷凝管	立式， 主冷 + 副冷， 高效三回流冷凝管		
冷凝面积 （㎡）	主冷 0.84 副冷 0.22	主冷 1.6 副冷 0.39	主冷 1.86 副冷 0.52
蒸发能力 （L/H）	水≥5 酒精≥9	水≥8 酒精≥16	水≥15 酒精≥35
水浴锅材质	不锈钢		
水浴锅尺寸 （mm）	Ø350*220	Ø450*260	Ø550*320
升降功能		电动升降	
升降行程 （mm）	0~160	0~190	0~180
整机功率 （kw）	3.3	4.3	6.5 （220V） 8.5 （380V）

R系列防爆旋转蒸发仪

R系列防爆旋转蒸发仪

控温精度高，耐腐蚀性强，受热均匀

产品型号参数

型号	EXR1005/1006	EXR1010	EXR1020	EXR1050
最佳环境温度（℃）	5~35			
工作电源（V/Hz）	单相 220/50		三相 380/50	
主机调速	数显变频无极调速			
主机转速（rmp）	10~140	10~130		10~110
旋转电机（W）	150	250	250	250
温度控制（℃）	数显控温，常温 -99			
最大真空度（Pa）	399.9（3mmHg 以下）			
旋转瓶（L）	5/6 法兰口 Ø50	10 法兰口 Ø125	20 法兰口 Ø125	50 法兰口 Ø125
回收瓶（L）	3	5	10	20
冷凝管	立式双重蛇形管	立式，主冷 + 副冷，高效三回流冷凝管		
冷凝面积（㎡）	0.27	主冷 0.42 副冷 0.22	主冷 0.8 副冷 0.39	主冷 0.91 副冷 0.52
蒸发能力（L/H）	水≥2 酒精≥4	水≥3.5 酒精≥7	水≥5 酒精≥13	水≥10 酒精≥23
水浴锅材质	不锈钢			
水浴锅尺寸（mm）	Ø300*170	Ø350*220	Ø450*260	Ø550*320
升降功能	电动升降			电动升降
升降行程（mm）	0~100	0~160	0~190	0~180
整机功率（kw）	1.65	3.3	4.3	6.5（220V） 8.5（380V）
外形尺寸（mm）	860*500*1000	920*550*1700	1250*600*2100	1320*770*2340

循环水真空泵

台式循环水真空泵

工作效率高，稳定性好，耐磨噪音低

型号	SHZ-DIII
真空度	0.098Mpa 一个标准大气压 循环水温度 6-25℃
单头抽气量	10L/min
泵流量	80L/min
扬程	8m
水箱容积	15L
电机功率	180W
工作电压	-22V+10%　50HZ
噪音	＜50dB
外形尺寸 （mm）	400*285*420
自重	15kg

高低温一体机连接双层玻璃反应釜和低温冷却液循环泵

立式循环水真空泵

使用寿命长，耐腐蚀，噪音低移动方便

型号	SHZ-B95
真空度	0.098Mpa 一个标准大气压 循环水温度 6-25℃
单头抽气量	10L/min
泵流量	100L/min
扬程	12m
水箱容积	57L
电机功率	370W
工作电压	-220±10%　50HZ
噪音	＜50dB
外形尺寸 （mm）	450*350*820
自重	30kg

低温冷却液循环泵连接旋转蒸发仪和循环水真空泵