



VP1200G
1200M 双频吸顶 AP

产品概述

VP1200G 是一款针对室内场景推出的千兆双频吸顶 AP，内置双频高增益天线，推荐覆盖直径 20 米；双频并发工作下，无线速率高达 1167Mbps，推荐并发接入终端数 50 台，适合部署在企业、酒店、学校、餐饮、医院等上网场景。

VP1200G 提供 1 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，并采用胖瘦一体化设计，支持本地 AC 及星云统一管理，可灵活满足不同场景组网需求。

VP1200G 支持放置、壁挂、吸顶等安装方式，超薄矩形底板，四角推拉式固定卡扣，可高效完成设备安装。



特色功能

| 高速双频无线

支持 802.11ac Wave2 协议，2.4G&5G 双频并发下，整机无线速率为 1167Mbps，可为用户提供速率更快、干扰更小的 5G 频段，且支持 MU-MIMO 多用户多进多出技术，实现多 Wi-Fi 用户并发传输，保障上网体验。接口采用千兆规格，使有线口不再成为无线接入的瓶颈，充分发挥 11ac 无线优势。

| 双频高增益天线

设计更科学的双频高增益天线，能带来更大面积的无线覆盖，在消除原有的信号死角，还能让各方向的 Wi-Fi 信号变的更加稳定可靠。

| 智能快速漫游

基于 802.11kvr 协议的智能快速漫游，加上多重漫游优化算法，当无线终端移动到多个 AP 重叠覆盖区域时，无线信号可快速自动切换，且不会出现网络中断、丢包、卡顿等情况，给您带来高质量的移动上网体验。

| 多方式安装

产品支持放装、吸顶、壁挂等多种安装方式，且超薄矩形底板，四角推拉式固定卡扣，可高效完成设备安装。

| 胖瘦一体化设计

采用 FAT\FIT（胖瘦）一体设计，默认出厂版本支持两种模式，通过产品上的拨片轻松实现模式切换，根据实际网络需求，可灵活选择 FAT 或者 FIT 模式进行部署。

| 多方式统一管理

支持融合 AC 路由本地统一管理，并与融合 AC 路由联动上云后，可通过星云平台实现远程统一管理。

技术参数

基本规格	
无线协议	a/b/g/n/ac
无线速率	300M@2.4GHz 867M@5GHz
天线规格	内置 2.4G 4dBi*2 内置 5G 4dBi*2
频段宽带	20/40/80 MHz
推荐覆盖范围	20 米 (直径)
推荐并发带机	50
以太网接口	1GE (支持 POE 受电)
虚拟 AP	8 个(4+4)
安装方式	壁挂、放装、吸顶
尺寸	210*210*30
电源功耗	48V POE 802.3af 功耗≤8W
使用环境	工作温度: 0°C 到 40°C; 存储温度: -40°C 到 70°C 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结; 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结

技术参数

软件功能	
FAT\FIT 一体	采用 FAT\FIT 一体式设计
AC 管控	<p>支持被 AC 管控, 主动接受智能一体化网关的管理, 获取 SSID、密钥、管理 IP 等配置信息</p> <p>根据周围环境, 智能调节 AP 功率、无线信道、信道带宽等参数</p>
DHCP 保护	为每个 AP 指定唯一 DHCP 服务器, 所有无线终端将只能从其获取合法 IP 地址, 不受内网非法 DHCP 干扰
DHCP Option	持 Option43, 跨三层组网中可便捷快速获取 AC 地址
Air QoS 无线流控	内置基于无线介质的智能流控技术, 自动调整无线介质的分配, 避免无线资源被暴力占用, 为每个无线用户提供保障带宽, 优先关键数据业务
数据转发	分布式无线数据转发, 内网数据直接本地交互, 无需转发至网关
无线用户管理	<p>屏蔽弱信号用户接入</p> <p>提供最大用户数限制</p>
无线加密	Open system、WPA-PSK、WPA2-PSK、WAP3
配置管理	<p>全中文 WEB 界面进行管理, 可以配置管理 IP、AC 的 IP 等; 支持本地\云端 WEB 界面升级</p> <p>FAT 模式, 支持配置无线 SSID、加密、VLANID、备份\导入配置功能</p>
VLAN	支持 802.1Q 标记 VLAN, 每个 SSID 可以指定 VLAN ID,

实现数据的安全隔离

AP 指示灯

通过指示灯反应多种工作状态，便于问题排查

声明

Copyright © 2002-2023

飞鱼星科技股份有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



均为飞鱼星科技股份有限公司的商标。对于本文档中出现的其他商标，由各自的所有人拥有。

*由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新，为获得最新版本的信息，请定时访问公司网站。飞鱼星科技试图在本资料中提供准确的信息，但对于可能出现的疏漏概不负责；除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

飞鱼星产品咨询热线：400-837-6665