



**P6203-H**  
**WiFi6 1800M 双频室外 AP**

## 产品概述

P6203-H 是一款基于全新 Wi-Fi6 技术推出的千兆双频室外 AP,外置 4 支 6dBi 智能双频玻璃钢高增益全向天线,推荐覆盖距离 500 米;双频并发工作下,无线速率高达 1775Mbps,推荐并发接入终端数 90 台,适合部署在公园、景区、广场、园区等上网场景。

P6203-H 提供 1 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口,并采用胖瘦一体化设计,支持本地 AC 及星云统一管理,可灵活满足不同场景组网需求。

P6203-H 机身为专业室外机壳,并采用精钢铁壳密封式设计,专业的防尘,防水,防雷设计,保障设备在各种室外环境下稳定工作。



## 特色功能

### | 高速 WiFi6

2.4G、5G 频段均支持 Wi-Fi6 标准，无线速率高达 1775M，相比上一代 Wi-Fi5，无线速率提升 50%，更高无线速率、更快传输效率、更小网络延时，能更好的满足高带宽应用、多终端接入场景下的高速上网需求。

### | 超强室外覆盖

标配 4 根双频 6dBi 玻璃钢高增益全向天线，加上 Wi-Fi6 技术的加持，让信号传输更远，覆盖更广，满足室外开阔环境的大面积无线覆盖要求。

### | 智能快速漫游

基于 802.11kvr 协议的智能快速漫游，加上多重漫游优化算法，当无线终端移动到多个 AP 重叠覆盖区域时，无线信号可快速自动切换，且不会出现网络中断、丢包、卡顿等情况，给您带来高质量的移动上网体验。

### | 多重室外防护

专业室外机壳，并采用精钢铁壳密封式设计，提供 IP67 防水、防尘能力，且内置独立防雷板，6000V 防雷等级，能更好应对室外恶劣环境，保障网络长期稳定运行。

### | 胖瘦一体化设计

采用 FAT\FIT（胖瘦）一体设计，默认出厂版本支持两种模式，通过 Web 管理界面可轻松实现模式切换，根据实际网络需求，可灵活选择 FAT 或者 FIT 模式进行部署。

## | 多方式统一管理

支持融合 AC 路由本地统一管理，并与融合 AC 路由联动上云后，可通过星云平台实现远程统一管理。

## 技术参数

基本规格	
无线协议	a/b/g/n/ac/ax
无线速率	574M@2.4GHz 1201M@5GHz
天线规格	内置 2.4G 6dBi*2 内置 5G 6dBi*2
频段宽带	20/40/80 MHz
推荐覆盖范围	500 米
推荐并发带机	90
以太网接口	1GE (支持 POE 受电)
虚拟 AP	8 个(4+4)
安装方式	抱杆
防水等级	IP67
外壳材质	全金属钢壳
尺寸	295.1*231.1*80
电源功耗	48V POE 802.3af 功耗≤15W
使用环境	工作温度: 0°C 到 40°C; 存储温度: -40°C 到 70°C 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结; 存储湿度: 5% 到

90%RH 不凝结

## 技术参数

软件功能	
<b>FAT\FIT 一体</b>	采用 FAT\FIT 一体式设计
<b>AC 管控</b>	支持被 AC 管控, 主动接受智能一体化网关的管理, 获取 SSID、密钥、管理 IP 等配置信息 根据周围环境, 智能调节 AP 功率、无线信道、信道带宽等参数
<b>DHCP 保护</b>	为每个 AP 指定唯一 DHCP 服务器, 所有无线终端将只能从其获取合法 IP 地址, 不受内网非法 DHCP 干扰
<b>DHCP Option</b>	支持 Option43, 跨三层组网中可便捷快速获取 AC 地址
<b>Air QoS 无线流控</b>	内置基于无线介质的智能流控技术, 自动调整无线介质的分配, 避免无线资源被暴力占用, 为每个无线用户提供保障带宽, 优先关键数据业务
<b>数据转发</b>	分布式无线数据转发, 内网数据直接本地交互, 无需转发至网关
<b>无线用户管理</b>	屏蔽弱信号用户接入 提供最大用户数限制
<b>无线加密</b>	Open system、WPA-PSK、WPA2-PSK、WAP3
<b>配置管理</b>	全中文 WEB 界面进行管理, 可以配置管理 IP、AC 的 IP 等; 支持本地\云端 WEB 界面升级

---

	FAT 模式, 支持配置无线 SSID、加密、VLANID、备份\导入配置功能
<b>VLAN</b>	支持 802.1Q 标记 VLAN, 每个 SSID 可以指定 VLAN ID, 实现数据的安全隔离
<b>AP 指示灯</b>	通过指示灯反应多种工作状态, 便于问题排查

---



# 声明

Copyright © 2002-2023

飞鱼星科技股份有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

 **飞鱼星**、、**飞鱼星** 均为飞鱼星科技股份有限公司的商标。对于本文档中出现的其他商标，由各自的所有人拥有。

\*由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新，为获得最新版本的信息，请定时访问公司网站。飞鱼星科技试图在本资料中提供准确的信息，但对于可能出现的疏漏概不负责；除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

飞鱼星产品咨询热线：400-837-6665