



P6213 (2.5G)
WiFi6 3000M 双频吸顶 AP

产品概述

P6213 是一款基于全新 Wi-Fi6 技术推出的室内千兆双频吸顶 AP，内置全新矩阵双频高增益天线，推荐覆盖直径 30 米；双频并发工作下，无线速率高达 2976Mbps，并支持 160Mhz 超大频宽，推荐并发接入终端数 90 台，适合部署在企业、酒店、学校、餐饮、医院等高密上网场景。

P6213 提供 1 个 10/100/1000M/2500M 自适应 RJ45 端口，2 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，支持 PoE 和 DC 两种供电方式，并采用胖瘦一体化设计，支持本地 AC 及星云统一管理，可灵活满足不同场景组网需求。

P6213 外观全新设计，更符合美学，支持放置、壁挂、吸顶等安装方式，且产品背部采用通透式镂空设计，通过更高效的散热，让网络更加稳定运行，且超薄矩形底板，四角推拉式固定卡扣，可高效完成设备安装。



特色功能

| 3000M 高速 WiFi6

2.4G、5G 频段均支持 Wi-Fi6 标准，双频并发，无线速率高达 2976Mbps，相比上一代 Wi-Fi5，无线速率提升 2.5 倍，更高无线速率、更快传输效率、更小网络延时，能更好的满足高带宽应用、多终端接入场景下的高速上网需求。

| 满血版 WiFi6

160MHz 超大频宽，速度是 80MHz 频宽产品的两倍，目前已有大量的手机、笔记本电脑支持 160MHz，加上支持 160MHz 的无线 AP，能给您带来更快的传输效率，更畅快的上网体验。

| 2.5G 网口，超千兆组网

上联口采用 2.5G 网口设计，释放 3000M 高速无线的潜能，不仅能突破千兆瓶颈，实现超千兆组网，还能全面提升有线传输速率。

| 矩阵式双频高增益天线

设计更科学的矩阵式双频高增益天线，加上 Wi-Fi6 技术的加持，能带来更大面积的无线覆盖，在消除原有的信号死角，还能让各方向的 Wi-Fi 信号变的更加稳定可靠。

| kvr 智能快速漫游

基于 802.11kvr 协议的智能快速漫游，加上多重漫游优化算法，当无线终端移动到多个 AP 重叠覆盖区域时，无线信号可快速自动切换，且不会出现网络中断、丢包、卡顿等情况，给您带来高质量的移动上网体验。

| 全新美学外观

外观全新设计，更符合美学，且 AP 背部采用通透式镂空设计，提升散热空间，并结合大面积空气对流，大幅度提高散热效率，从而保障网络更稳定的运行。

| 多方式安装

产品支持放装、吸顶、壁挂等多种安装方式，且超薄矩形底板，四角推拉式固定卡扣，可高效完成设备安装。

| 多千兆端口

提供 3 个千兆端口，满足特定场景下的有线接入及隔离需求，同时还能提高有线网络传输速率，改善传输瓶颈，从容应对高宽带接入。

| 胖瘦一体化设计

采用 FAT\FIT（胖瘦）一体设计，默认出厂版本支持两种模式，通过 Web 管理界面可轻松实现模式切换，根据实际网络需求，可灵活选择 FAT 或者 FIT 模式进行部署。

| 多方式统一管理

支持融合 AC 路由本地统一管理，并与融合 AC 路由联动上云后，可通过星云平台实现远程统一管理。

技术参数

基本规格	
无线协议	a/b/g/n/ac/ax
无线速率	574M@2.4GHz 2402M@5GHz
天线规格	内置 2.4G 4dBi*2 内置 5G 4dBi*2
频段宽带	20/40/80/160 MHz
推荐覆盖范围	30 米 (直径)
推荐并发带机	90
以太网接口	2.5GE (支持 POE 受电) +2GE LAN
虚拟 AP	8 个(4+4)
安装方式	壁挂、放装、吸顶
尺寸	210*210*40
电源功耗	48V POE 802.3at 功耗≤20W DC 12V 2A
使用环境	工作温度: 0°C 到 40°C; 存储温度: -40°C 到 70°C 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结; 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结

技术参数

软件功能	
FAT\FIT 一体	采用 FAT\FIT 一体式设计
AC 管控	支持被 AC 管控, 主动接受智能一体化网关的管理, 获取 SSID、密钥、管理 IP 等配置信息 根据周围环境, 智能调节 AP 功率、无线信道、信道带宽等参数
DHCP 保护	为每个 AP 指定唯一 DHCP 服务器, 所有无线终端将只能从其获取合法 IP 地址, 不受内网非法 DHCP 干扰
DHCP Option	支持 Option43, 跨三层组网中可便捷快速获取 AC 地址
Air QoS 无线流控	内置基于无线介质的智能流控技术, 自动调整无线介质的分配, 避免无线资源被暴力占用, 为每个无线用户提供保障带宽, 优先关键数据业务
数据转发	分布式无线数据转发, 内网数据直接本地交互, 无需转发至网关
无线用户管理	屏蔽弱信号用户接入 提供最大用户数限制
无线加密	Open system、WPA-PSK、WPA2-PSK、WAP MIX
配置管理	全中文 WEB 界面进行管理, 可以配置管理 IP、AC 的 IP 等; 支持本地\云端 WEB 界面升级 FAT 模式, 支持配置无线 SSID、加密、VLANID、备份\导入配置功能

VLAN	支持 802.1Q 标记 VLAN, 每个 SSID 可以指定 VLAN ID, 实现数据的安全隔离
AP 指示灯	通过指示灯反应多种工作状态, 便于问题排查



声明

Copyright © 2002-2023

飞鱼星科技股份有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

 **飞鱼星**、、**飞鱼星** 均为飞鱼星科技股份有限公司的商标。对于本文档中出现的其他商标，由各自的所有人拥有。

*由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新，为获得最新版本的信息，请定时访问公司网站。飞鱼星科技试图在本资料中提供准确的信息，但对于可能出现的疏漏概不负责；除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

飞鱼星产品咨询热线：400-837-6665