



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# 2546 蜡乳液

版本号: 08.01.2022

产品类型	高消光蜡液	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高密度聚乙烯蜡, 不含哑粉, 抗刮好。</li><li>• 显著提高涂膜耐擦洗性能。</li><li>• 直接添加, 使用简单。</li><li>• 分散性佳, 透明度高, 消光强, 手感好</li></ul>	
典型应用	推荐该产品用于水性油墨、工业漆, 木漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可, 加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量(按总配方量计)为 1.0~5.0%, 请根据不同实际需求, 选择最佳添加量。	
技术数据	外观	白至浅黄液体
	有效份	55%
	密度	0.95-1.05 (g/cm <sup>3</sup> )
	激光粒径	<7 μm
	pH	8~10
包装和贮存	该产品用 50kg 塑料桶包装, 存放在干燥阴凉处。该产品的贮存期为 12 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。  
上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。  
本版本取代过去的版本。  
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。