



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

8800 蜡浆

版本号: 08.01.2022

| | | |
|-------|---|---------|
| 产品类型 | 聚酰胺蜡防沉剂 | |
| 产品特点 | <ul style="list-style-type: none">• 优秀的触变性和防沉效果。• 与树脂相容性佳，易分散。• 漆膜平滑，透明度极高。• 改善金属颜料定向性。• 不需研磨，直接添加。 | |
| 典型应用 | 推荐该产品用于各种金属漆，防腐漆，防锈漆，修补漆，木器漆。 | |
| 用法 | 该产品在分散阶段加入，或者预制浆法，生产过程中避免高温。 | |
| 添加量 | 该产品的推荐添加量（按总配方量计）为： <ul style="list-style-type: none">• 防沉降 0.5~2.0%• 改善流挂控制 2.0~5.0% 请根据不同实际需求，选择最佳添加量。 | |
| 技术数据 | 外观 | 白至浅黄色膏体 |
| | 有效份: | 20% |
| | 溶剂 | IPA/XYL |
| 包装和贮存 | 该产品用 16kg 开口铁桶包装，存放在干燥阴凉处。该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。 | |
| 法规条例 | 所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。 | |

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。

江西省龙海化工有限公司

地址: 东莞市南城区天安数码城 C1 栋 504A

TEL: 0769-23124700、22853440

FAX: 0769-22853540

www.lhchem.com.cn

本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。